

Großraum-Uhren

einseitig, innen



Großraum-
Uhren
analog
einseitig

Typreihe
350



 auch
ballwurfsicher
lieferbar

Abb. zeigt 71.350.521

Große Räume, hohe Hallen –
Großraum-Uhren mit **Metall-
gehäusen in robuster Industrie-
qualität** zeigen immer die exakte
Zeit, die weithin zweifelsfrei
lesbar ist!

Auch in ballwurfsicherer
Ausführung nach DIN 18032,
Teil 3, lieferbar.



74.350.521-06-40

▲ Ausführung mit Gehäuselackierung DB703
und Bahnhof-Sekundenzeiger (Optionen)

**Ballwurfsichere
Außenuhren**

finden Sie auf den
Seiten 162 und 163.

Gehäuse

- Ø ca. 446 mm
- Ø ca. 546 mm
- Ø ca. 646 mm

robustes Metallgehäuse, silbermetallic (RAL 9006) lackiert. Auch in dunkelgrau-metallic (DB 703) oder nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle.
Schutzart IP 40 (EN 60 529).

Ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032, Teil 3 (Option)

Uhren dieser Modellreihe sind auch in ballwurfsicherer Ausführung lieferbar und somit für den Einsatz in Turn- und Sporthallen geeignet. Gehäuse mit aushebelsicherer 3-Punkt-Befestigung und 2-Scheiben-Verbundsicherheitsglas, 6 mm. Uhren sind nach DIN zertifiziert und tragen

die Kennzeichnung »ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3«.

Frontglas

in der Standardausführung flaches, stoßgeschütztes Kunststoffglas aus Plexiglas® XT (PMMA).

Feuchtraum-Ausführung (Option)

Diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen DIN-Balkenziffern. Sichtbarer Zifferblattdurchmesser 420 mm, 520 mm bzw. 620 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze DIN-Balkenzeiger mit Spitze (DIN 41 092) für Stunden- und Minutenanzeige.

Roter Sekundenzeiger oder markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (Option) nur bei Ausführungen Synchronuhr (21.xxx), Nebenuhr Min./Sek.-Impuls (72.xxx) und Nebenuhr mit Syn.-Sekunde (74.xxx).

Plexiglas® XT

Plexiglas® XT ist u. a. für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.



Großraum-Uhren analog einseitig

Typreihe
350



Funkuhren DCF77

Die Funkuhrausführungen dieser Typreihe werden mit einer externen, absetzbaren DCF77-Antenne (IP 68) geliefert. Unabhängig von der Positionierung der Uhr werden somit optimale Empfangsbedingungen erreicht.

PEWETA DCFport24

Zum Betrieb von PEWETA DCFport24-Nebenuhren ist eine PEWETA-Hauptuhr erforderlich (s. ab Seite 184).

PEWETA AirPort24

Zum Betrieb von PEWETA AirPort24-Nebenuhren ist ein PEWETA AirPort24-Sender, ggfls. mit Verstärker/Repeater, erforderlich (s. Seite 189).

NTP

Zum Betrieb von NTP-Nebenuhren ist ein NTP-Zeitserver erforderlich (s. Seite 191).

Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶	Ø 420 mm Art.-Nr.	Ø 520 mm Art.-Nr.	Ø 620 mm Art.-Nr.
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz		21.350.421	21.350.521	21.350.621
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V ¹⁾ 2)		51.350.421	51.350.521	51.350.621
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V ²⁾		52.350.421	52.350.521	52.350.621
Nebenuhr, Minutenimpuls 12–60 V		71.350.421	71.350.521	71.350.621
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V		72.350.421	72.350.521	72.350.621
Nebenuhr, Min.-Impuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz		74.350.421	74.350.521	74.350.621
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 24 V		81.350.421	81.350.521	81.350.621
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Batteriebetrieb 2 x 1,5 V ¹⁾		84.350.421	84.350.521	84.350.621
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Netzbetrieb 230 V		85.350.421	85.350.521	85.350.621
Nebenuhr, NTP Synchronisation über LAN (NTP client), PoE ³⁾		91.350.421	91.350.521	91.350.621
Optionen		Ø 420 mm Opt.-Nr.	Ø 520 mm Opt.-Nr.	Ø 620 mm Opt.-Nr.
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)		-06	-06	-06
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch		-10	-10	-10
markanter Bahnhof-Sekundenzeiger, rot, mit »Auge« (nur bei Ausführungen 21.xxx, 72.xxx und 74.xxx)		-40	-40	-40
Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)		-54	-54	-54
ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032, Teil 3		-59	-59	-59

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehäuseausführung	Optionsnummer
■ Eisenglimmer DB 703	-06
■ nach Kundenwunsch	-10

¹⁾ Alkaline-Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre) sind im Lieferumfang enthalten.

²⁾ Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68).

³⁾ Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist baseits zu stellen.

Ballwurfsichere Außenuhren

finden Sie auf den Seiten 162 und 163.